

AKT690-1490



Armadi refrigerati ventilati GN 2/1 serie AKT690-1490

Gli armadi frigoriferi professionali GN 2/1 serie AKT690-1490, sono la nostra soluzione per i clienti che cercano dei prodotti che uniscano affidabilità, prestazioni e prezzi contenuti, il tutto senza mai scendere a compromessi per quanto riguarda la conservazione ottimale degli alimenti.

La refrigerazione è garantita dal monoblocco integrato con refrigerazione ventilata. Questa tecnologia assicura una distribuzione uniforme del freddo all'interno della cella, evitando la formazione di zone di temperatura differenziate. Il controllo della refrigerazione e dello sbrinamento è totalmente automatico ad opera della centralina digitale: all'operatore è sufficiente impostare la temperatura desiderata. Infine, per agevolare le operazioni di manutenzione, il monoblocco refrigerante è totalmente estraibile, consentendo di rimuovere e/o sostituire l'unità in pochi minuti.

La struttura è realizzata interamente in acciaio inox di alta qualità, facile da pulire e per durare nel tempo. Lo spessore dell'isolamento di 70 mm assicura buone prestazioni e ridotta dispersione termica.

- Struttura esterna ed interna in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata con monoblocco estraibile.
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici.
- Centralina digitale.
- Porta reversibile (esclusi mod. "TNG" e "BTG").

Siamo consapevoli dell'importanza di preservare l'ambiente riducendo l'impatto dei nostri prodotti. Pertanto, i nostri frigoriferi professionali GN 2/1 utilizzano il gas refrigerante R290: un gas naturale che presenta un impatto minimo sullo strato di

ozono e un bassissimo potenziale di riscaldamento globale (GWP = 3). Grazie a ciò possiamo offrire ai nostri clienti una soluzione eco-compatibile senza compromettere le prestazioni di raffreddamento.

Come sempre, progettiamo i nostri armadi refrigeranti con un'attenzione particolare alla semplicità di pulizia: gli spigoli della cella arrotondati, le guide e griglie facilmente smontabili e la guarnizione magnetica della porta removibile semplificheranno le operazioni giornaliere. Inoltre, per avere sempre sotto controllo la quantità di prodotti presenti all'interno degli armadi senza dovere aprire le porte, sono disponibili anche le versioni "TNG" e "BTG" con porte a vetro e strisce a LED per l'illuminazione.

Se siete alla ricerca di una linea di armadi refrigerati dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, la linea AKT 690-1490 fa esattamente al caso vostro.

- Spessore isolamento 70mm.
- Luce a LED.
- Chiusura porta con chiave.
- Pannelli di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato.
- Piedini regolabili in acciaio inox.

AKT690-1490 series GN 2/1 ventilated refrigerated cabinets

The GN 2/1 AKT690-1490 professional refrigerated cabinets are our solution for customers seeking products that combine reliability, performance, and competitive prices, all without compromising on optimal food preservation.

Refrigeration is ensured by the integrated monoblock with ventilated cooling. This technology guarantees even distribution of cold air inside the cabinet, preventing the formation of different temperature zones. The refrigeration and defrost control is fully automatic and managed by the digital controller: the operator simply needs to set the desired temperature. Additionally, for easier maintenance, the refrigeration monoblock is entirely removable, allowing for quick removal and replacement of the unit.

The structure is made entirely of high-quality stainless steel, easy to clean and built to last. The 70mm insulation thickness ensures good performance and reduced thermal dispersion.

- External and internal structure in stainless steel.
- Ventilated refrigeration with extractable monoblock unit.
- Automatic and condensation water evaporation.
- Digital control unit.
- Reversible door ("TNG" and "BTG" models excluded).

We are aware of the importance of preserving the environment by reducing the impact of our products. Therefore, our GN 2/1 professional refrigerators use the R290 refrigerant gas: a natural gas with minimal impact on the ozone layer and a very low

global warming potential (GWP = 3). Thanks to this, we can offer our customers an eco-friendly solution without compromising cooling performance.

As always, we design our refrigerated cabinets with particular attention to ease of cleaning: refrigerated cell with rounded edges, easily removable guides and grills and a removable magnetic door gasket, all simplify the daily cleaning operations. Furthermore, for always having a clear view of the products inside the cabinets without the need to open the doors, we also offer "TNG" and "BTG" versions with glass doors and LED strip lighting.

If you are looking for a line of refrigerated cabinets with unbeatable value for money, the AKT 690-1490 series is exactly what you need.

- 70mm insulation thickness.
- LED light.
- Door lock with key.
- External bottom and rear panels in galvanized steel.
- Adjustable stainless steel feet.

Armadi refrigerati ventilati GN 2/1 serie AKT690-1490

AKT690-1490 series GN 2/1 ventilated refrigerated cabinets



| MODELLO / MODEL | CLASSE ENERGETICA* / ENERGY CLASS* | CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS | POTENZA WATT / POWER WATT | ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY | TEMPERATURA °C / TEMPERATURE °C | TIPO REFRIGERANTE / REFRIGERANT | TEMPERATURA / UMIDITÀ MAX. / MAX TEMP. / HUMIDITY | DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm | DIMENSIONI INTERNE mm / INTERNAL DIMENSIONS mm | CAPACITÀ L. / CAPACITY Lt. | PESO NETTO Kg / NET WEIGHT Kg | PESO LORDO Kg / GROSS WEIGHT Kg | DIMENSIONI IMBALLO cm / PACKING DIMENSIONS cm | MODELLO / MODEL |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| AKT690TN | B | 4 | 200 | 230/1N/50 | 0 +8 | R290 | +40 °C / 60% HR | 740x828x2050h | 600x690x1475h | 650 | 115 | 129 | 76x88x207h | AKT690TN |
| AKT1490TN | B | 4 | 430 | 230/1N/50 | 0 +8 | R290 | +40 °C / 60% HR | 1480x828x2050h | 1340x690x1475h | 1330 | 191 | 215 | 150x88x207h | AKT1490TN |
| AKT690BT | C | 4 | 410 | 230/1N/50 | -18 -22 | R290 | +40 °C / 60% HR | 740x828x2050h | 600x690x1475h | 650 | 125 | 138 | 76x88x207h | AKT690BT |
| AKT1490BT | C | 4 | 700 | 230/1N/50 | -18 -22 | R290 | +40 °C / 60% HR | 1480x828x2050h | 1340x690x1475h | 1330 | 202 | 226 | 150x88x207h | AKT1490BT |

* Ref. : 2015/1094/UE

| MODELLO / MODEL | DOTAZIONE STANDARD | STANDARD EQUIPMENT |
|-----------------|--|--|
| AKT690TN / BT | 3 griglie plastificate GN2/1 / 3 coppie di guide | 3 GN2/1 plastic-coated shelves / 3 pairs of guides |
| AKT1490TN / BT | 6 griglie plastificate GN2/1 / 6 coppie di guide | 6 GN2/1 plastic-coated shelves / 6 pairs of guides |

| MODELLO / MODEL | ACCESSORI | ACCESSORIES |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| SHE24 | Griglia plastificata GN2/1 | GN2/1 plastic-coated shelf |
| GDS24 | Coppia di guide inox | S/steel pair of guides |
| RBA7 | Kit 4 ruote (2 con freno) | 4 casters kit (2 with brake) |
| | Montaggio ruote | Casters installation |
| | Inversione porta | Door opening inversion |

