

Genova OVERVIEW-OPEN P90 H205		Klimaklasse 3 ta: +25 °C / 60% U.R. (UNI EN ISO 23953-2)				
Beschreibung		0	Produkt klasse M1 (-1 °C ÷ +5 °C)			
Laenge ohne S.teile		937	1250	1875	2500	
Länge mit Seitenteilen		997	1310	1935	2560	
Dicke des Paares Seitenteilen		60				
Tiefe		886				
Hoehe mit S.teile		2050				
Nettogewicht (mit S.teile)		220	315	380	550	
Auslagen rehie		5				
Auslagentiefe		500				
Ausstellungsflaeche		2,90	3,88	5,81	7,75	
TDA	1,684	1,58	2,11	3,16	4,21	
Bruttovolumen		891	1188	1782	2376	
Nettovolumen		726	969	1453	1938	
Kühlung		type belüfteten				
Ventilatoren	1 x W 8	N°	3	4	6	8
		Tot. Watt	24	32	48	64
Propeller		Typ	120x120x38			
Elektronisches Regler		Dixell XR75CX	0 ÷ 2 °C			
Abtau		type	Kompressor aus			
Abtau anzahl /24 st. laenge		min.	4 x ca. 20 min			
LED-Beleuchtung (vertikal)		Watt	12	16,5	24	33
Strom anschluss		Volt / Hz	230 V - 50 Hz			
Nom. Stromverbrauch mit kompressor		A	2,7	3,7	5,5	7,3
		Watt	520	740	1100	1470
TEC - Mit kompressor		kWh/24h	9,90	13,80	21,10	27,20
Kaeltemittel	R290	kg	0,140	0,150	2 x 0.130	2 x 0.150
Kompressor (Embraco)		type	NEU6220U	SCE21MNX	2 X NEU6220U	2 X SCE21MNX
Ambient Heat Gain		Btu/h	1977	2813	4181	5587
Geräuschpegel		dB (A)	<55 (in 1 mt)			
Eff (TEC/TDA)		Kwh/24hm²	6,27	6,56	6,68	6,46
EEl (AE/SAE)		%	33,4	38,6	44,1	45,4
Energieeffizienzklasse		Klasse	C	D	D	D