

Genova LF-OVERVIEW-OPEN P90 H205 REM			Klimaklasse 3 ta: +25 °C / 60% U.R. (UNI EN ISO 23953-2)					
Beschreibung		0	Produkt klasse M1 (-1 °C ÷ +5 °C)					
Laenge ohne S.teile		mm	937	1250	1875	2500	3750	
Länge mit Seitenteilen			997	1310	1935	2560	3810	
Dicke des Paars Seitenteilen			60					
Tiefe			886					
Hoehe mit S.teile			2050					
Nettogewicht (mit S.teile)		kg	220	315	380	550	800	
Auslagen rehie		n.	5					
Auslagentiefe		mm	500					
Ausstellungsflaeche		m ²	2,90	3,88	5,81	7,75	11,63	
TDA	m ² /m	1,66	m ²	1,56	2,08	3,11	4,15	6,23
Bruttovolumen		dm ³	755	1008	1511	2015	3023	
Nettovolumen		dm ³	672	897	1345	1793	2690	
Kühlung		type	belüfteten					
Ventilatoren	1 x W 2,5	N°	3	4	6	8	12	
		Tot. Watt	8	10	15	20	30	
Propeller		Typ	120x120x38					
Elektronisches Regler		Dixell	-0 ,5÷ +3,5 °C					
Abtau		type	Kompressor aus					
Abtau anzahl /24 st. laenge		min.	4 x ca. 20 min					
LED-Beleuchtung (vertikal)		Watt	11	15	22	30	45	
Strom anschluss		Volt / Hz	230 V - 50 Hz					
Extraction rate supermarkt (EN ISO 23953)	Φ _{24-def}	Watt	1230	1641	2462	3283	4924	
		W/m	1313					
Durchschnittliche Verdampfungstemperatur		°C	-10					
Nom. Stromverbrauch		Watt	19	25	37	50	75	
DEC		kW/24h	0,31	0,42	0,62	0,84	1,26	
REC			14,03	18,71	28,07	37,43	56,14	
TEC ¹			14,34	19,13	28,69	38,27	57,40	
Eff (TEC/TDA)		Kwh/24hm ²	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	
EEI (AE/SAE)		%	53,6	59,5	66,7	71,0	75,9	
Energieeffizienzklasse		Klasse	E	E	F	F	F	