



BERMUDA RV10

Streicheis-Gefriertruhe

Produkteigenschaften

- Perfekte Temperaturverteilung
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Nachtvorhang zur Aufrechterhaltung der Temperatur
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaugung



Verstärkte Rollen



Leicht zugängliches Lagerfach

Umluftgekühlte Eisvitrine mit Vorratsfach

Die Speiseeisvitrine Bermuda RV10 bietet Platz für 10 Eisschalen. Ihr Umluftkühlsystem sorgt dafür, dass Ihre Eiscreme auf der perfekten Serviertemperatur gehalten wird. Darüber hinaus ist die Eisvitrine mit einem separaten gekühlten Vorratsfach im Unterbau ausgestattet, was ein schnelles Auffüllen der Vitrine ermöglicht, ohne sich vom Gerät entfernen zu müssen. Das Bermuda-Modell hat eine glatte, gebogene Verglasung, die sowohl praktisch als auch elegant ist, und die Glasfront ist beheizt, um Kondensation zu vermeiden. Dieses Gerät ist mit Rollen für einfache Manövrierbarkeit und interner LED-Beleuchtung ausgestattet, die Ihre Produkte ins rechte Licht setzt. Dank ihrer außergewöhnlichen Mischung aus Qualität und Erschwinglichkeit sind die Bermuda-Modelle bei Eiscreme-Anbietern eine beliebte Wahl.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Hustenschutz	Ja	Servierkapazität	10 Napoli-Eisbehälter (5 l)	Energieverbrauchsklassifizierung	D
Temperglas	Ja	Fassungsvermögen (siehe unten)	10 Napoli-Eisbehälter (5 l)	Energieverbrauch	kWh/24h 22
Lenkrollen	4 Rollen	Gesamtauslagefläche	m ² 0,65	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 8030
Außenfinish	Grau	Temperaturbereich	°C -20 bis -14	Max Ambient	30°C at 55% RH
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung	Klimaklasse	4	Nennaufnahmeleistung	W 770
Innenbeleuchtung	LED	Brutto- / Nettogewicht	kg 200 / 180	Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Schloss	Nein	Brutto- / Nettoinhalt	l 300 / 255	Geräuschpegel	dB(A) 54
		Kühlung und Funktionen			
		Reglertyp	Elektronisch	Abmessungen	
		Kühlverfahren	Ventiliert	Innenabmessungen (BxTxH)	mm 1200 x 517 x 232
		Abtauverfahren	Automatisch, Heißgas	Außenabmessungen (BxTxH)	mm 1340 x 800 x 1343
		Kühlmittel	R290	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 1410 x 860 x 1466
				Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 16

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Befüllung mit Kältemittel	g	130
Thermometer		Ja