



Atom Maxi C2DB

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende Glastüren
- Zweifach verglastes Temperglas
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Gefrierausführung erhältlich

Vitrinen-Kühlschrank mit niedrigem Energieverbrauch

Der Atom Maxi-Kühlschrank bietet eine hervorragende Lagerkapazität und eignet sich ideal für die Präsentation von Lebensmitteln und Getränken in Supermärkten, Convenience-Stores, Feinkostläden, Metzgereien und Zoohandlungen. Er verfügt über selbstschließende Glastüren, verstellbare Fachböden und internes LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Der Vitrinen-Kühlschrank arbeitet mit einem effizienten Umluftkühlsystem, was einen geringen Energieverbrauch bedeutet. Mit dem Atom Maxi erhalten Sie ein hochwertiges Gerät zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m ²	1.58
Temperaturbereich	°C	-1 bis +10
Klimaklasse		3
Netto-Volumen	l	809
Bruttovolumen	l	1081
Brutto-/Netto-Volumen	l	1081 / 809
Brutto-/Nettogewicht	kg	197 / 179

Design und Material

Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	135
Anzahl der Regale	Stk.	10
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		566 x 480 mm
Anzahl und Art der Regale		10 verstellbar
Gehärtetes Glas		Ja
Lenkrollen		4 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Weiß, RAL 9003

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	110
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		25°C at 60% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1522
Energieverbrauch	kWh/24h	4.17
EEL	%	19.7

Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	460
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	62

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	1163 x 595 x 1568
Außenmaße (BxTxH)	mm	1253 x 710 x 2003
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1278 x 760 x 2090
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	27