

## EXTRA1250CD

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank



### Produkteigenschaften

- Multiplexing optional - gestalten Sie eine durchgehende Linie
- Temperature Class 3M1
- Schwerlasteinlegeböden mit Verstärkung
- Verstellbare extratiefe Einlegeböden für maximale Kapazität
- Kippfunktion für bessere Produktdarstellung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Boden plus 4 Einlegeböden
- Stirnwände in Glas standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör



Stirnwände in Glas standardmäßig



60x40 cm Kästen passen perfekt

### Multideck-Kühlschrank mit Vollglastüren und Multiplexing-Option

EXTRA Multideck ist ein hochwertiger Kühlschrank mit zweifach verglasten Vollglasflügeltüren für zusätzliche Betriebskosten sparende Energieeffizienz.

Für eine größere Lagerkapazität verfügt es über 460 mm tiefe Böden, um den Umsatz in Stoßzeiten zu maximieren und das Wiederauffüllen zu reduzieren. Das Gerät verfügt über eine hervorragende Innenbeleuchtung mit vertikaler LED-Beleuchtung in jeder Tür und bei Modell 2500 horizontal an der Oberseite. Böden können flach oder um 10 oder 20 Grad angestellt sein, mit Scannerschienen und Haltern als Standard.

Es eignet sich für die Präsentation von verpacktem Frischfleisch, Milchprodukten oder Getränken und ist ideal für Supermärkte, Convenience-Stores, Feinkostläden und Sandwich-Läden, in denen Kühlung mit Steckdosenanschluss erforderlich ist.

Das Aufstellen geht einfach und schnell. Keine besonderen Anforderungen, da die Kältemittelfüllung unter 150 g liegt.

Das Modell ermöglicht Multiplexing und erhöht Ihre Möglichkeiten, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Das Gerät kann ohne Stirnwände und bei Bedarf mit einem Multiplexing-Kit bestellt werden.

| Design und Material              |                                  | Abmessungen und Fassungsvermögen |                     | Energie und Verbrauch            |                 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| Türanzahl & Typ                  | 2 Dreh-Glastüren                 | Gesamtauslagefläche              | m <sup>2</sup> 1.81 | Energieverbrauchsklassifizierung | D               |
| Temperglas                       | Ja                               | Temperaturbereich                | °C +2 bis +6        | Energieverbrauch                 | kWh/24h 11      |
| Tür mit wechselbarem Türanschlag | Nein                             | Klimaklasse                      | 3                   | Jährlicher Energieverbrauch      | kWh/Jahr 4015   |
| Anzahl & Typ der Einlegeböden    | 4 Blech schwarz, neigbar + Boden | Brutto- / Nettogewicht           | kg 340 / 320        | Nennaufnahmeleistung             | W 1100          |
| Einlegebodenfarbe                | Schwarz                          | Brutto- / Nettoinhalt            | l 880 / 770         | Spannung / Frequenz              | V/Hz 220-240/50 |
| Maximale Fachlast                | kg/m <sup>2</sup> 100            | Kühlung und Funktionen           |                     | Geräuschpegel                    | dB(A) 53        |
|                                  |                                  | Reglertyp                        | Elektronisch        | Abmessungen                      |                 |

| Design und Material |                  |
|---------------------|------------------|
| Füße                | 4 Stellfüße      |
| Lenkrollen          | Option           |
| Außenfinish         | Schwarz / Glas   |
| Innenfinish         | Schwarz          |
| Innenbeleuchtung    | 2 x LED vertikal |
| Schloss             | Nein             |

| Abmessungen und Fassungsvermögen |                      |     |
|----------------------------------|----------------------|-----|
| Kühlverfahren                    | Ventiliert           |     |
| Abtauverfahren                   | Automatisch, Heißgas |     |
| Kühlmittel                       | R290                 |     |
| Befüllung mit Kältemittel        | g                    | 144 |
| Thermometer                      | Ja                   |     |

| Energie und Verbrauch                 |     |                   |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 1250 x 610 x 1399 |
| Außenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 1350 x 920 x 2035 |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH)        | mm  | 1450 x 975 x 2230 |
| Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | Stk | 16                |