



EXTRA1250FD

Supermarkt-Multideck-Gefrierschrank

Produkteigenschaften

- Multiplexing optional - gestalten Sie eine durchgehende Linie
- Temperaturklasse 3L1
- Schwerlasteinlegeböden mit Verstärkung
- Verstellbare extratiefe Einlegeböden für maximale Kapazität
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Boden plus 4 Einlegeböden
- Vollstirnwände standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör



Besonders geräumige
Fachböden



Elektronischer Regler

Multideck-Gefrierschrank mit Vollglastüren und Multiplexing-Option

EXTRA Multideck ist ein Premium-Kühlschrank mit zweifach verglasten Vollglasflügeltüren für zusätzliche Betriebskosten sparende Energieeffizienz.

Für eine größere Lagerkapazität verfügt es über 460 mm tiefe Böden, um den Umsatz in Stoßzeiten zu maximieren und das Wiederauffüllen zu reduzieren. Das Gerät verfügt über eine hervorragende Innenbeleuchtung mit vertikaler LED-Beleuchtung in jeder Tür und bei Modell 2500 horizontal an der Oberseite. Gitterböden mit Scannerschienen und Haltern sind Standard.

Das Aufstellen geht einfach und schnell. Keine besonderen Anforderungen, da die Kältemittelfüllung unter 150 g liegt.

Das Modell ermöglicht Multiplexing und erhöht Ihre Möglichkeiten, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Das Gerät kann ohne Stirnwände und bei Bedarf mit einem Multiplexing-Kit bestellt werden.

Design und Material	
Türanzahl & Typ	2 Dreh-Glastüren
Temperglas	Ja
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein
Anzahl & Typ der Einlegeböden	8 Tragroste, schwarz
Einlegebodenfarbe	Schwarz
Maximale Fachlast	kg/m ² 150
FüÙe	4 StellfüÙe
Lenkrollen	Option
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Schwarz
Innenbeleuchtung	2 x LED vertikal

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Gesamtauslagefläche	m ²	1.53
Temperaturbereich	°C	-21 bis -18
Klimaklasse		3
Brutto- / Nettogewicht	kg	350 / 330
Brutto- / Nettoinhalt	l	880 / 850

Kühlung und Funktionen		
Reglertyp		Elektronisch
Kühlverfahren		Ventiliert
Abtauverfahren		Automatisch, Heißgas
Kühlmittel		R290
Befüllung mit Kältemittel	g	149

Energie und Verbrauch		
Energieverbrauchsklassifizierung		D
Energieverbrauch	kWh/24h	15.28
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	5578
Nennaufnahmeleistung	W	1100
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	53

Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1350 x 930 x 2035

Design und Material

Schloss Nein

Abmessungen und Fassungsvermögen

Thermometer Ja

Energie und Verbrauch

Verpackungsabmessungen (BxTxH) mm 1450 x 975 x 2230

Beladungskapazität (40-Fuß-Container) Stk 16