

EXTRA2500CD

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank



Produkteigenschaften

- Multiplexing optional - gestalten Sie eine durchgehende Linie
- Temperature Class 3M1
- Schwerlasteinlegeböden mit Verstärkung
- Verstellbare extratiefe Einlegeböden für maximale Kapazität
- Kippfunktion für bessere Produktdarstellung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Boden plus 4 Einlegeböden
- Stirnwände in Glas standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör



Stirnwände in Glas standardmäßig



60x40 cm Kästen passen perfekt

Multideck-Kühlschrank mit Vollglastüren und Multiplexing-Option

EXTRA Multideck ist ein hochwertiger Kühlschrank mit zweifach verglasten Vollglasflügeltüren für zusätzliche Betriebskosten sparende Energieeffizienz.

Für eine größere Lagerkapazität verfügt es über 460 mm tiefe Böden, um den Umsatz in Stoßzeiten zu maximieren und das Wiederauffüllen zu reduzieren. Das Gerät verfügt über eine hervorragende Innenbeleuchtung mit vertikaler LED-Beleuchtung in jeder Tür und bei Modell 2500 horizontal an der Oberseite. Böden können flach oder um 10 oder 20 Grad angestellt sein, mit Scannerschienen und Haltern als Standard.

Es eignet sich für die Präsentation von verpacktem Frischfleisch, Milchprodukten oder Getränken und ist ideal für Supermärkte, Convenience-Stores, Feinkostläden und Sandwich-Läden, in denen Kühlung mit Steckdosenanschluss erforderlich ist.

Das Aufstellen geht einfach und schnell. Keine besonderen Anforderungen, da die Kältemittelfüllung unter 150 g liegt.

Das Modell ermöglicht Multiplexing und erhöht Ihre Möglichkeiten, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Das Gerät kann ohne Stirnwände und bei Bedarf mit einem Multiplexing-Kit bestellt werden.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Türanzahl & Typ	4 Dreh-Glastüren	Gesamtauslagefläche	m ² 3,63	Energieverbrauchsklassifizierung	C
Temperglas	Ja	Temperaturbereich	°C +2 bis +6	Energieverbrauch	kWh/24h 15,75
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein	Klimaklasse	3	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 5748
Anzahl & Typ der Einlegeböden	4 Blech schwarz, neigbar + Boden	Brutto- / Nettogewicht	kg 700 / 640	Nennaufnahmeleistung	W 2200
Einlegebodenfarbe	Schwarz	Brutto- / Nettoinhalt	l 1785 / 1540	Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Maximale Fachlast	kg/m ² 100	Kühlung und Funktionen		Geräuschpegel	dB(A) 53
		Reglertyp	Elektronisch	Abmessungen	

Design und Material	
Füße	6 Stellfüße
Lenkrollen	Option
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Schwarz
Innenbeleuchtung	2 x LED vertikal
Schloss	Nein

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Kühlverfahren		Ventiliert
Abtauverfahren		Automatisch, Heißgas
Kühlmittel		R290
Befüllung mit Kältemittel	g	2x144
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	2500 x 610 x 1399
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	2600 x 920 x 2035
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	2700 x 975 x 2230
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	8