



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



1066 754 520 520

FSC1000H

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften:

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren



Starke Griffe



Vertikale
Innenbeleuchtung

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Die FSC-Reihe ist mit beleuchtetem Baldachin ausgestattet. Die Möglichkeit zum individuellen Branding ist ein Blickfang und fördert Impulsverkäufe. Das Gerät hält Getränke kalt, während es die Produkte optimal präsentiert und bewirbt.

Dieses Modell ist eine beliebte Wahl für Geschäfte, Convenience Stores und Supermärkte. Es ist standardmäßig innen und außen weiß. Zur Ausstattung gehören 5 verstellbare weiße Drahtböden, 2 selbstschließende Glasflügeltüren, 2 durchgehende vertikale LED-Leuchten im Türrahmen und ein LED-beleuchteter Baldachin.

Design und Material	
Türanzahl & Typ	2 Dreh-Glastür
Temperglas	Ja
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein
Anzahl & Typ der Einlegeböden	5 Tragroste, weiß
Einlegebodenfarbe	Weiß
Einlegebodenmaße	870 x 540 mm
Haubentyp	D-Form
Haubenbeleuchtung	LED
Füße	4 Stellfüße
Lenkrollen	4 Rollen
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Getränkedosens 330 ml	Stk	1066
Getränkedosens 500 ml	Stk	754
Getränkeflaschen 330 ml	Stk	520
Getränkeflaschen 500 ml, PET	Stk	520
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	175 / 162
Brutto- / Nettoinhalt	l	796 / 524

Kühlung und Funktionen		
Reglertyp	Elektronisch	
Kühlverfahren	Ventiliert	
Abtauverfahren	Automatisch	
Kühlmittel	R290	
Befüllung mit Kältemittel	g	120
GWP		3

Energie und Verbrauch		
Energieverbrauchsklassifizierung		F
Energieverbrauch	kWh/24h	5,96
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2175
Energieeffizienz-Index		76,5
EEL-Innenraum	l	882
Nennaufnahmeleistung	W	450
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	db(A)	48
Thermometer		Ja

Abmessungen	
Innenabmessungen (BxTxH)	mm 890 x 670 x 1533
Außenabmessungen (BxTxH)	m 1000 x 790 x 2000
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	m 1080 x 840 x 2100
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 28