



FSC1600H

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Verbesserte Produktpräsentation
- 2 interne Lüfter
- LED-Leuchtkasten
- LED im Türrahmen
- Weniger Wartung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Elektronischer Regler

3-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Der FSC1600H-P mit Baldachin ist die perfekte Wahl für Geschäfte, die ihren begrenzten Platz bestmöglich nutzen oder den Energieverbrauch im Vergleich zu einer offenen Kühllösung reduzieren möchten.

Der wartungsfreie Spiralkondensator verbessert die Kühlleistung zusammen mit 2-lagigem Glas und 2 internen Lüftern. Dies spart außerdem Energie und bedeutet, dass das Gerät weniger Wartung benötigt.

Türglas, Einlegeböden, LED-Licht in den Türen und die Oberfläche wurden allgemein verbessert, um die Präsentation der ausgestellten Produkte zu optimieren.

Sie können beispielsweise in jedem Türsegment verschiedene Regalpositionen wählen, wodurch Sie in Ihrer Produktpräsentation viel flexibler sind.

Die mittleren Einlegeböden sind 535 mm breit. Die seitlichen Einlegeböden an beiden Seiten sind 465 mm breit.

Unser 3-türiger Kühlschrank ist gut geeignet für z. Supermärkte, Convenience Stores und Tankstellen. Darüber eröffnet sich durch das schwarze Design und die verbesserte Verarbeitung auch die Möglichkeit, den Kühlschrank in Restaurants, Cafés oder Bars zu verwenden.

Der FSC1600H-P ist auch in einer Gefrierversion erhältlich - UFSC1600GCP-P.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Anzahl Türen	3	Getränkedosen 330 ml	Stk 1218	Energieverbrauchsklassifizierung	E
Türanzahl & Typ	3 Selbstschließende Dreh-Glastüren	Getränkedosen 500 ml	Stk 840	Energy Arrow	
Temperglas	Ja	Getränkeflaschen 330 ml	Stk 714	Energieverbrauch kWh/24h	6,6
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein	Getränkeflaschen 500 ml, PET	Stk 714	Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr	2409
Anzahl Einlegeböden	Stk 15	Temperaturbereich	°C +2 bis +10	Energieeffizienz-Index	61
		Klimaklasse	4	EEL-Innenraum	I 1280
		Brutto- / Nettogewicht	kg 229 / 224	Nennaufnahmeleistung	W 817

Design und Material

Anzahl & Typ der Einlegeböden	15 Tragroste, weiß
Einlegebodenfarbe	Weiß
Einlegebodenmaße	465/535 x 470 mm
Haubentyp	L-Form
Haubenbeleuchtung	LED
Füße	6 Stellfüße
Lenkrollen	6 Rollen
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto- / Nettoinhalt	l	1315 / 825
-----------------------	---	------------

Kühlung und Funktionen

Reglertyp	Elektronisch	
Kühlverfahren	Ventiliert	
Abtauverfahren	Automatisch	
Kühlmittel	R290	
Befüllung mit Kältemittel	g	145
GWP		3

Energie und Verbrauch

Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	db(A)	45
Thermometer		Ja

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	m	1492 x 585 x 1518
Außenabmessungen (BxTxH)	m	1600 x 730 x 2073
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	m	1660 x 840 x 2124
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	14