




ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



FSC890S

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften:

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung



Schiebetüren



Vertikale
Innenbeleuchtung

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Die FSC-Reihe ist mit beleuchtetem Baldachin ausgestattet. Die Möglichkeit zum individuellen Branding ist ein Blickfang und fördert Impulsverkäufe. Das Gerät hält Getränke kalt, während es die Produkte optimal präsentiert und bewirbt.

Dieses Modell ist standardmäßig innen und außen weiß. Zur Ausstattung gehören 5 verstellbare weiße Drahtböden, 2 selbstschließende Glasschiebetüren, 2 durchgehende vertikale LED-Leuchten im Schrankinneren und ein LED-beleuchteter Baldachin.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Türanzahl & Typ	2 selbstschließendes Schiebeglas	Getränkedosen 330 ml	Stk 720	Energieverbrauchsklassifizierung	G
Temperglas	Ja	Getränkedosen 500 ml	Stk 504	Energieverbrauch kWh/24h	5,97
Anzahl & Typ der Einlegeböden	5 Tragroste, weiß	Getränkeflaschen 330 ml	Stk 360	Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr	2179
Einlegebodenfarbe	Weiß	Getränkeflaschen 500 ml, PET	Stk 360	Energieeffizienz-Index	84
Einlegebodenmaße	794 x 400 mm	Temperaturbereich	°C +2 bis +10	EEL-Innenraum l	741
Haubentyp	D-Form	Klimaklasse	4	Nennaufnahmeleistung W	410
Haubenbeleuchtung	LED, kaltweiß	Brutto- / Nettogewicht kg	166 / 153	Spannung / Frequenz V/Hz	220-240/50
Füße	4 Stellfüße	Brutto- / Nettoinhalt l	707 / 462	Geräuschpegel db(A)	48
Lenkrollen	4 Rollen	Kühlung und Funktionen		Thermometer	Ja
Außenfinish	Weiß	Reglertyp	Elektronisch	Abmessungen	
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung	Kühlverfahren	Ventiliert	Innenabmessungen (BxTxH) mm	810 x 561 x 1556
Innenbeleuchtung	LED	Abtauverfahren	Automatisch	Außenabmessungen (BxTxH) mm	890 x 740 x 1990
Schloss	Ja	Kühlmittel	R290	Verpackungsabmessungen (BxTxH) mm	950 x 840 x 2160
		Befüllung mit Kältemittel g	115	Beladungskapazität (40-Fuß-Container) Stk	28
		GWP	3		