TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

GVC33-150

Kühlvitrine GN1/4

Produkteigenschaften
- Edelstahl
- Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln
- Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße

Gekühlte Kopfeinheit für GN1/4-Behälter

Das Modell GVC wurde für die Anforderungen in betriebsamen Gastronomieumgebungen entwickelt. Ob Sie eine Pizzeria, ein Fast-Food-Restaurant oder einen Sandwich-Shop betreiben, diese Kühlvitrine erleichtert die Zubereitung von Speisen und stellt sicher, dass alles, was Sie brauchen, organisiert und in Reichweite ist. Die Kopfeinheit für Gastronorm-Behälter geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen zur Kapazität dieses Geräts finden Sie in den technischen Daten. Das GVC sorgt mit einem zuverlässigen statischen Kühlsystem für optimale Temperaturen. So bleiben Ihre Zutaten frisch und gebrauchsfertig, während die manuelle Abtaufunktion Eisansammlungen verhindert und so einen problemlosen Betrieb gewährleistet. Die Topping-Ablage aus robustem Edelstahl SS201 ist langlebig und mit einem Hustenschutz aus Glas ausgestattet. Dies gewährleistet Hygiene durch Schutz der Lebensmittel und bietet hervorragende Sicht für schnellen Zugriff auf Ihre Toppings. GVC ist perfekt für Unternehmen, in denen Tempo und Qualität unerlässlich sind, und wurde entwickelt, um Ihren Speisenzubereitungsprozess zu optimieren.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Fassungsvermögen an GN-Behältern	Stk	7 x GN1/4
Temperaturbereich	°C	+2 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	33 / 29
Brutto- / Nettoinhalt	l	42,2 / 36,4
Design und Material		
Deckel Nummer & Typ		
Temperglas		Ja
Anzahl an Teilern	Stk	7
Füße		Stellfüße
Außenfinish		SS 201
Innenfinish		SS 201
Innenbeleuchtung		Nein
Kühlung und Funktionen		
Reglertyp		Elektronisch
Kühlverfahren		Statisch
Abtauverfahren		Manuell
Kühlmittel		R600a
Befüllung mit Kältemittel	g	45
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	2.64
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	964
Leistung		
Nennaufnahmeleistung	W	110
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	40
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1150 x 245 x 150
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1500 x 335 x 448
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1600 x 375 x 280
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	258

Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln

Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)