



IC102SC

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- 2 Drahtkörbe, weiß
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die IC-SC Gefriertruhe ist eine preisgünstige kompakte Display-Gefriertruhe. Sie ist ideal für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig auf Rädern, so dass es einfach ist, den Standort im Laden zu wechseln.

Es gibt sie in verschiedenen Größen. Die vielen Größen machen das Modell perfekt für kleinere Läden und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot sowie für größere Läden, Tankstellen, Supermärkte usw.

Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Inhalts gebrandet werden.

Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Die Temperatur kann für Speiseeis bei -14 °C oder für andere Tiefkühlprodukte bei -21 °C gehalten werden.

Alle Größen haben Glasdeckel mit Sicherheitsschloss. Sie haben auch einen Abtauablauf zum Reinigen des Geräts.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	47 / 42
Netto-Volumen	l	91
Bruttovolumen	l	108
Brutto-/Netto-Volumen	l	108 / 91
Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5

Design und Material

Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Anzahl der Deckel	2
Deckel-Nr. und Typ	2 Flache Schiebedeckel aus Temperglas
Anzahl Körbe	Stk. 2
Korb Nr. & Typ	2 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk. 2
Lenkrollen	4 Doppelrollen
Schloss	Ja
Gehärtetes Glas	Ja
Innenbeleuchtung	LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Mechanisch
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Kältemittel	R600a
Kältemittelfüllmenge	g 60
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D
Energieverbrauch	kWh/24h 1.239
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 452.235
EEL	% 38.4
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme	W 180
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm 570 x 570 x 897
Innenmaße (BxTxH)	mm 450 x 450 x 520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm 680 x 700 x 950
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk 108



Glas-Schiebedeckel



Verstärkte Rollen