



## IC402SC

### Eiscreme-Gefriertruhen

#### Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

### Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| Brutto-/Nettogewicht  | kg | 74 / 64     |
| Netto-Volumen         | l  | 350         |
| Bruttovolumen         | l  | 401         |
| Brutto-/Netto-Volumen | l  | 401 / 350   |
| Temperaturbereich     | °C | -24 bis -14 |
| Klimaklasse           |    | 5           |

#### Design und Material

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Außenfinish        | Weiß                                        |
| Innenfinish        | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |
| Anzahl der Deckel  | 2                                           |
| Deckel-Nr. und Typ | 2 Flache Schiebedeckel aus Temperglas       |
| Anzahl Körbe       | Stk. 5                                      |
| Korb Nr. & Typ     | 5 Drahtkörbe, weiß                          |
| Max. Anzahl Körbe  | Stk. 5                                      |
| Lenkrollen         | 4 Rollen, davon zwei mit Bremse             |
| Schloss            | Ja                                          |
| Gehärtetes Glas    | Ja                                          |
| Innenbeleuchtung   | LED                                         |

#### Kühlung und Funktionen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Art der Steuerung    | Mechanisch |
| Art der Kühlung      | Statisch   |
| Art der Abtauung     | Manuell    |
| Kältemittel          | R290       |
| Kältemittelfüllmenge | g 105      |
| Thermometer          | Ja         |


#### Energie und Verbrauch

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Energieklasse               | D                |
| Max. Umgebungstemperatur    | +40°C, 40% RH    |
| Energieverbrauch            | kWh/24h 2.403    |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr 877.095 |
| EEl                         | % 43.9           |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Stromversorgung     |                 |
| Leistungsaufnahme   | W 320           |
| Spannung / Frequenz | V/Hz 220-240/50 |
| Geräuschpegel       | dB(A) 45        |

#### Abmessungen

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm 1300 x 630 x 892 |
| Innenmaße (BxTxH)          | mm 1180 x 510 x 655 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm 1400 x 750 x 940 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk 50              |



Die IC-SC Gefriertruhe ist eine preisgünstige kompakte Display-Gefriertruhe. Sie ist ideal für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw.

Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig auf Rädern, so dass es einfach ist, den Standort im Laden zu wechseln.

Es gibt sie in verschiedenen Größen. Die vielen Größen machen das Modell perfekt für kleinere Läden und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot sowie für größere Läden, Tankstellen, Supermärkte usw.

Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Inhalts gebrandet werden.

Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Die Temperatur kann für Speiseeis bei -14 °C oder für andere Tiefkühlprodukte bei -21 °C gehalten werden.

Alle Größen haben Glasdeckel mit Sicherheitsschloss. Sie haben auch einen Abtauablauf zum Reinigen des Geräts.

Körbe

Schloss

Wenn Sie den Tiefkühltruhe für Streicheis verwenden möchten, bieten wir Ihnen verschiedene Korbvarianten als Zubehör an.

**Ideale Körbe für Streicheis**

- Für Kunststoffbehälter (5L): 2x Art.Nr. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- Für Kunststoffbehälter (5L): 6x Art.Nr. 21286 (12x 4L)