TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UD1-22

GN2/1 Uni-Drawer

Produkteigenschaften
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Vergrößerte Lagerkapazität
- Geeignet für GN-Behälter (max. Tiefe 150 mm)
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Automatische Abtauung
- Max. Fassungsvermögen je Schublade: 60 kg
- Maximale Belastbarkeit der Oberplatte: 240 kg

Uni-Drawer für GN 2/1-Behälter

Der UD Uni-Drawer ist mit einem intelligenten System ausgestattet, mit dem sich per Knopfdruck zwischen Kühlung und Tiefkühlung umschalten lässt. Ideal für kompakte Profiküchen bietet jedes Modul eine präzise Temperaturregelung mit Einstellungen von -22 bis -18 °C zum Tiefkühlen oder +2 bis +8 °C zum Kühlen.

Der Uni-Drawer ist für GN-Behälter mit einer Tiefe von bis zu 150 mm ausgelegt, kann jedoch auch ohne GN-Behälter verwendet werden. Die verstärkte Deckplatte trägt problemlos schwere Küchengeräte wie Fritteusen oder Öfen und schafft zusätzliche Arbeitsfläche bei optimaler Nutzung des vorhandenen Platzes.

Mit dem UD Uni-Drawer erhalten Sie eine flexible und robuste Lösung mit zuverlässiger Leistung – entwickelt für die Anforderungen stark frequentierter Profiküchen.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	82 / 72
Netto-Volumen	l	51
Bruttovolumen	l	78
Brutto-/Netto-Volumen	l	78 / 51
Temperaturbereich	°C	+2 bis +8 / -18 bis -22
Klimaklasse		4
Design und Material		
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1
Anzahl und Art der Regale		
Lenkrollen		Rollen
Schloss		Nein
Schubladen	Stk	1
Innenbeleuchtung		Nein
Kühlung und Funktionen		
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	70
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	3.3
Energieverbrauch	kWh/h	0.14
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1204.5
EEI	%	45
Leistungsaufnahme	W	240
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	42
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	905 x 700 x 605
Innenmaße (BxTxH)	mm	675 x 565 x 205
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	975 x 760 x 700
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	108



Wechsel von Kühl auf Tiefkühl durch eine Taste


GN2/1 Schubladen