TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UD2-32

GN3/1 Uni-Drawer

Produkteigenschaften
- Zwei Schubladen, für Kühl ODER Tiefkühl
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Vergrößerte Lagerkapazität
- Geeignet für GN-Behälter (max. Tiefe 150 mm)
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Automatische Abtauung
- Max. Fassungsvermögen je Schublade: 60 kg
- Maximale Belastbarkeit der Oberplatte: 240 kg

Uni-Drawer für GN 3/1-Behälter

Der UD Uni-Drawer ist mit einem intelligenten System ausgestattet, mit dem sich per Knopfdruck zwischen Kühlung und Tiefkühlung umschalten lässt. Ideal für kompakte Profiküchen bietet jedes Modul eine präzise Temperaturregelung mit Einstellungen von -22 bis -18 °C zum Tiefkühlen oder +2 bis +8 °C zum Kühlen.


Der Uni-Drawer ist für GN-Behälter mit einer Tiefe von bis zu 150 mm ausgelegt, kann jedoch auch ohne GN-Behälter verwendet werden. Die verstärkte Deckplatte trägt problemlos schwere Küchengeräte wie Fritteusen oder Öfen und schafft zusätzliche Arbeitsfläche bei optimaler Nutzung des vorhandenen Platzes.

Mit dem UD Uni-Drawer erhalten Sie eine flexible und robuste Lösung mit zuverlässiger Leistung – entwickelt für die Anforderungen stark frequentierter Profiküchen.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	154 / 131
Netto-Volumen	l	154
Bruttovolumen	l	265
Brutto-/Netto-Volumen	l	265 / 154
Temperaturbereich	°C	+2 bis +8 / -18 bis -22
Klimaklasse		4
Design und Material		
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2
Anzahl und Art der Regale		
Lenkrollen		Rollen
Schloss		Nein
Schubladen	Stk	2
Innenbeleuchtung		Nein
Kühlung und Funktionen		
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	70×2
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	6.64
Energieverbrauch	kWh/h	0.28
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2423.6
EEI	%	73.9
Leistungsaufnahme	W	500
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	42
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	1230 x 700 x 870
Innenmaße (BxTxH)	mm	1000 x 565 x 470
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1300 x 760 x 965
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54



Wechsel von Kühl auf Tiefkühl durch eine Taste


GN3/1-Schubladen