



UDRS7

Streicheis-Gefriertruhe

Produkteigenschaften

- Offene Eiscreme-Gefriertruhe für Streicheis
- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Klappdeckel hinten (2-Personen-Bedienung möglich)
- Automatische Abtauerung
- Optional – rückseitige Ablage mit Portioniererspüle
- LED-Innenbeleuchtung



Klappdeckel hinten (2-Personen-Bedienung möglich)



Leicht zugängliches Lagerfach

Elegante offene Eiscreme-Gefriertruhe für Streicheis

Diese moderne und elegante Eiscreme-Gefriertruhe für Streicheis ist von hoher Qualität und Teil des TEFCOLD Premium-Gefriertruhenprogramms. Sie ist beliebt wegen des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses.

Sie hat einen tollen Look mit runden Ecken, abgerundeten Kanten und einem gewölbten Glasschutz, der das Eis schützt und die hygienischen Bedingungen optimiert.

Sie eignet sich ideal für Branding zur besseren Präsentation des Inhalts.

Durch Hochklappen des hinteren Deckels hat das Verkaufspersonal – es können sogar 2 Personen gleichzeitig bedienen – leichteren Zugang zu den Eisbehältern. Dies ist bei Glasschiebedeckeln nicht möglich.

Das Gerät verfügt außerdem über ein leicht zugängliches Staufach darunter und eine optionale hintere Ablage mit Spülmöglichkeit für den Eisportionierer.

Das UDRS-Modell ist optimiert für Napoli-Eisbehälter - 5 l oder 2,5 l (nicht im Lieferumfang enthalten).

Im Modell UDRS7-P haben im oberen Bereich 7 Napoli-Behälter (5 l) Platz und im Bereich darunter zusätzlich 12 x 5-Liter-Behälter. Im Modell UDRS9-P haben im oberen Bereich 9 Napoli-Behälter (5 l) Platz und im Bereich darunter zusätzlich 16 x 5-Liter-Behälter. Im Modell UDRS10-P haben im oberen Bereich 10 Napoli-Behälter (5 l) Platz und im Bereich darunter zusätzlich 12 x 5-Liter-Behälter.

| Design und Material | | Abmessungen und Fassungsvermögen | | Energie und Verbrauch | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| Hustenschutz | | Temperaturbereich °C | | Energieverbrauchsklassifizierung | |
| Temperglas | Ja | | -20 bis -14 | | C |
| Number of lids | | Klimaklasse | | Energy Arrow | |
| | 1 | | 4 | | |
| Deckel Nummer & Typ | | Brutto- / Nettogewicht kg | | Energieverbrauch kWh/24h | |
| | 1 deckel aus Acrylglas, transparent | | 119 / 98 | 8,83 | |
| Anzahl & Typ der Körbe | | Brutto- / Nettoinhalt l | | Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr | |
| | 4 Doppelrollen | | 317 / 264 | 3223 | |
| Lenkrollen | | Gesamtauslagefläche m² | | Energieeffizienz-Index % | |
| | 4 Doppelrollen | | 0,42 | 23,4 | |
| Außenfinish | | Kühlung und Funktionen | | Nennaufnahmeleistung W | |
| | Weiß | | Reglertyp | 500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Design und Material | |
|---------------------|---|
| Innenfinish | Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Schloss | Nein |

| Abmessungen und Fassungsvermögen | |
|----------------------------------|-------------|
| Kühlverfahren | Statisch |
| Abtauverfahren | Automatisch |
| Kühlmittel | R290 |
| Befüllung mit Kältemittel | g 130 |
| Thermometer | Ja |
| GWP | 3 |

| Energie und Verbrauch | | |
|-----------------------|-------|------------|
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | db(A) | 45 |

| Abmessungen | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH) | mm | 1217 x 450 x 240 |
| Außenabmessungen (BxTxH) | m | 1341 x 723 x 1253 |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | m | 1420 x 760 x 1310 |
| Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | Stk | 24 |