

Preliminary



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

## UF200SG

Displaygefrierschrank

### Produkteigenschaften:

- Neues Design
- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Schloss
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung



Innenlüfter

Schloss

### Design und Material

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Türanzahl & Typ                  | 1 Beheizte Dreh-Glastür |
| Tür mit wechselbarem Türanschlag | Nein                    |
| Anzahl & Typ der Einlegeböden    | 2 Feste Gefrierablagen  |
| Einlegebodenmaße                 | 490 x 380 mm            |
| Füße                             | 2 Stellfüße             |
| Lenkrollen                       | 2 Rollen                |
| Außenfinish                      | SS 430                  |
| Innenfinish                      | Weiß, RAL 9016          |
| Innenbeleuchtung                 | LED                     |
| Schloss                          | Ja                      |

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                        |                |             |
|------------------------|----------------|-------------|
| Temperaturbereich      | °C             | -24 bis -10 |
| Klimaklasse            |                | 4           |
| Brutto- / Nettogewicht | kg             | 52 / 47     |
| Brutto- / Nettoinhalt  | l              | 200 / 120   |
| Gesamtauslagefläche    | m <sup>2</sup> | 0,26        |

### Kühlung und Funktionen

|                           |   |              |
|---------------------------|---|--------------|
| Reglertyp                 |   | Elektronisch |
| Kühlverfahren             |   | Statisch     |
| Abtauverfahren            |   | Manuell      |
| Kühlmittel                |   | R290         |
| Befüllung mit Kältemittel | g | 50           |
| GWP                       |   | 3            |

### Energie und Verbrauch

|                                  |          |            |
|----------------------------------|----------|------------|
| Energieverbrauchsklassifizierung |          | D          |
| Energieverbrauch                 | kWh/24h  | 5,48       |
| Jährlicher Energieverbrauch      | kWh/Jahr | 2001       |
| Energieeffizienz-Index           |          | 40         |
| Nennaufnahmeleistung             | W        | 270        |
| Spannung / Frequenz              | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geräuschpegel                    | db(A)    | 40         |
| Thermometer                      |          | Ja         |

### Abmessungen

|                                       |     |                 |
|---------------------------------------|-----|-----------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 484 x 470 x 620 |
| Außenabmessungen (BxTxH)              | mm  | 600 x 585 x 855 |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH)        | mm  | 690 x 650 x 910 |
| Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | Stk | 108             |