



UFFS371G

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Beheizte Glastür
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Tauwasserablauf
- Schloss



Starker Griff



Schloss

Vitrinen-Gefrierschrank mit beheizter Glastür

Großartige Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis – das ist es, was Sie mit diesem Vitrinen-Gefrierschrank bekommen. Er verfügt über eine beheizte Glastür, um Kondensation zu vermeiden, und eine interne LED-Beleuchtung, um Ihr Gefriergut ins rechte Licht zu rücken. Das Kühlsystem ist statisch mit 6 festen Gefrierfächern mit eingebauten Verdampferschlangen, um eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Der Gefrierschrank ist mit einem Tauwasserablauf für eine einfache Wartung ausgestattet.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Türanzahl & Typ	1 Beheizte Dreh-Glastür	Gesamtauslagefläche	m ² 0,74	Energieverbrauchsklassifizierung	C
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein	Temperaturbereich	°C -24 bis -14	Energieverbrauch	kWh/24h 8,27
Anzahl & Typ der Einlegeböden	6 Feste Gefrierablagen	Klimaklasse	4	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 3017,46
Einlegebodenfarbe	Chrom	Brutto- / Nettogewicht	kg 100 / 95	Leistung	
Einlegebodenmaße	470 x 413 mm	Brutto- / Nettoinhalt	l 300 / 270	Max Ambient	30°C at 55% RH
Maximale Fachlast	kg/m ² 110	Kühlung und Funktionen		Nennaufnahmeleistung	W 570
Füße	2 Stellfüße	Reglertyp	Mechanisch	Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Lenkrollen	2 Rollen	Kühlverfahren	Statisch	Geräuschpegel	dB(A) 40
Außenfinish	Weiß	Abtauverfahren	Manuell	Abmessungen	
Innenfinish	Weiß	Kühlmittel	R290	Innenabmessungen (BxTxH)	mm 470 x 440 x 1555
Innenbeleuchtung	LED	Befüllung mit Kältemittel	g 85	Außenabmessungen (BxTxH)	mm 595 x 640 x 1840
Schloss	Ja	Thermometer	Ja	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 680 x 710 x 1940
				Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 54